8/23/99

0 5 10	PROJ. REFERENCE NO.	SHEET NO.
	W-5519	X-28

150 140 130 120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150

200 / 190

196.63 196.77 196.74 196.72 196.42 196.60 196.73 196.34

3.01:1 | 0.017 | 0.003 | 0.003 | 0.010 | 0.010 | 0.027 | 3:1

194.84

228+50.00

3:1 3:1 192.10 3:1

196.63 196.81 196.68 196.63 196.58 196.68 196.75 196.30

3.01:1 | 0.019 | 0.009 | 0.009 | 0.006 | 0.006 | 0.036 | 3.01:1

194.78

228+00.00

3:1 3:1 192.10 3:1

196.63 196.78 196.75 196.74 196.49 196.63 196.72 196.43

2.99:1 | 0.016 | 0.002 | 0.003 | 0.007 | 0.007 | 0.021 | 2.99:1

194.72

227+50.00

3:1 3:1 192.10 3:1

196.65 196.83 196.79 196.78 196.51 196.66 196.75 196.47

3:1 | 0.018 | 0.003 | 0.003 | 0.008 | 0.008 | 0.023 | 3:1

194.66

227+00.00

3:1 3:1 192.10 3:1

196.63 196.75 196.73 196.72 196.46 196.59 196.68 196.45

3:1 | 0.011 | 0.001 | 0.001 | 0.007 | 0.007 | 0.020 | 3.01:1

194.78

226+50.00

3:1 3:1 192.10 3:1

196.58 196.85 196.61 196.42 196.48 196.55 196.63 196.44

3:1 | 0.024 | 0.018 | 0.018 | 0.006 | 0.006 | 0.016 | 3.01:1

194.78

226+00.00

3:1 3:1 192.10 3:1

—L—

150 140 130 120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150

9/3/2015
P:\8467\Cadd\W5519\Roadway\CorridorModeling\W5519_rdy_xpl_L3.dgn
cpowell