8/23/99

0 10	PROJ. REFERENCE NO.	SHEET NO.
	U-0620	X-46

150 140 130 120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150

190 180

185.97 3:1 178.17 178.16 178.38 178.96 177.11 3:1 172.04

0 0 0 0.0250 0.0250 0.0260 0.0250 0.0250

183.71

135+00.000

180

184.05 3:1 177.42 177.13 177.17 176.95 175.90 4:1 172.30

0.0141 0.0142 0.0142 0.0250 0.0250 0.0250 0.0250 0.0250

174.30

134+50.000

180

178.60 4:1 176.72 175.97 175.88 174.43 4:1 172.46

0.0280 0.0281 0.0281 0.0280 0.0280 0.0280 0.0280 0.0280

173.93

134+00.000

180 170

176.44 175.15 174.63 174.41 172.41 178.10

0.0419 0.0420 0.0420 0.0419 0.0419 0.0419 0.0419 0.0419

176.21

133+50.000

180 170

172.99 4:1 174.60 172.31 172.73 170.29 4:1 174.21

0.0558 0.0558 0.0558 0.0558 0.0558 0.0558 0.0558 0.0558

173.85

133+00.000

180 170

168.87 4:1 172.93 171.33 170.82 165.44 4:1 171.56

0.0600 0.0600 0.0600 0.0600 0.0600 0.0600 0.0600 0.0600

170.16

132+50.000

150 140 130 120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150

r:\roadway\xsc\u0620_rdy_xpl_1.dgn
04/21/2004
03:44:27 PM